Автоматические выключатели PL4

- Автоматические выключатели для защиты цепей от тока перегрузки и короткого замыкания
- Характеристика отключения C
- Отключающая способность 4,5 кА
- Номинальный ток до 63 А
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей

Автоматические выключатели PL4

- Номинальное напряжение 230/400 В AC, 48 В DC
- Класс токоограничения 3 - высокая ограничивающая способность протекающей энергии при коротком замыкании
- Степень защиты IP20
- Возможность использования соединительной шины
- Положение при монтаже произвольное
- Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов
- Сечение присоединяемого провода 1 - 25 мм²

Характеристика C, отключающая способность 4,5 кА

- Использование для защиты цепей питания и освещения со средним уровнем пускового тока

wa_sg16704

wa_sg16504

wa_sg16804

Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
1-полюсные			
6 A	PL4-C6/1	293122	12/120
10 A	PL4-C10/1	293123	12/120
16 A	PL4-C16/1	293124	12/120
20 A	PL4-C20/1	293125	12/120
25 A	PL4-C25/1	293126	12/120
32 A	PL4-C32/1	293127	12/120
40 A	PL4-C40/1	293128	12/120
50 A	PL4-C50/1	293129	12/120
63 A	PL4-C63/1	293130	12/120
2-х полюсные			
6 A	PL4-C6/2	293140	6/60
10 A	PL4-C10/2	293141	6/60
16 A	PL4-C16/2	293142	6/60
20 A	PL4-C20/2	293143	6/60
25 A	PL4-C25/2	293144	6/60
32 A	PL4-C32/2	293145	6/60
40 A	PL4-C40/2	293146	6/60
50 A	PL4-C50/2	293147	6/60
63 A	PL4-C63/2	293148	6/60
3-х полюсные			
6 A	PL4-C6/3	293158	4/40
10 A	PL4-C10/3	293159	4/40
16 A	PL4-C16/3	293160	4/40
20 A	PL4-C20/3	293161	4/40
25 A	PL4-C25/3	293162	4/40
32 A	PL4-C32/3	293163	4/40
40 A	PL4-C40/3	293164	4/40
50 A	PL4-C50/3	293165	4/40
63 A	PL4-C63/3	293166	4/40

Характеристика B по запросу.

Технические данные на стр.77